

Máximo

maximum [2, 5, 1] =
max 2 (maximum [5, 1] =
max 5 (maximum [1] =
1))

Fonte: <http://haskell.tailorfontela.com.br/recursion>

PF 2.2 e 2.3

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/recu.html>

Problema do máximo

Problema: encontrar o valor de um elemento máximo de um vetor $v[0:n]$.

Entra:

	0		4		n						
v	10	44	10	35	99	40	20	65	55	50	38

Sai: **máximo == 99**

Máximo recursivo

```
def maximoR(n,v):
    '''(int,list) -> item
    Recebe um inteiro n e uma lista v,
    e retorna o maior elemento das n
    primeiras posições de v.
    '''
    if n == 1:
        return v[0]
    else:
        x = maximoR(n-1, v)
        if x > v[n-1]:
            return x
        else:
            return v[n-1]
```

... alternativamente ...

```
def maximoR(n,v):
    '''(int,list) -> item
    Recebe um inteiro n e uma lista v,
    e retorna o maior elemento das n
    primeiras posições de v
    '''
    if n == 1:
        return v[0]
    x = maximoR(n-1, v)
    if x > v[n-1]:
        return x
    return v[n-1]
```

Outro máximo recursivo

```
def maximo(v):
    return maximoR(0, len(v), v)

def maximoR(i, n, v):
    if i == n-1:
        return v[i]
    else:
        x = maximoR(i+1, n, v)
        if x > v[i]:
            return x
        else:
            return v[i]
```

... alternativamente ...

```
def maximo(v):  
    return maximoR(0, len(v), v)  
  
def maximoR(i, n, v):  
    if i == n-1:  
        return v[i]  
    x = maximoR(i+1, n, v)  
    if x > v[i]:  
        return x  
    return v[i]
```